

Вариант ремонта дорог общего пользования на территории ДНТ «Восток»

Улица, участок	Дл, м	Ш, м	Вид ремонта	Кол-во, м2	Примечание
Средняя+Центральная От «звёздочки» до пересечения с ул.Восточной	300	3	Асфальтирование	900	Расходы делятся 50/50 с НДТ «Соцарм»
Центральная От улицы Восточной до пересечения с улицей Лесной	440	3	Асфальтирование	1320	
Восточная	410	3	Ямочный ремонт	20	Расходы делятся 50/50 с НДТ «Соцарм»
Солнечная	417	3	Ремонт покрытия из укатываемой асфальтовой крошки	1251	
Озёрная + разворот	463	3	Ремонт покрытия из укатываемой асфальтовой крошки	1389	
Берёзовая	451	3	Ямочный ремонт покрытия из укатываемой асфальтовой крошки	100	
Лесная	440	3	Отсыпка щебнем, выравнивание, отсыпка асфальтовой крошкой	1320	

Состав работ по видам ремонта

Раздел 1. Асфальтирование

Очистка, планировка и благоустройство откосов и водоотводящей канавы (кювета) вдоль существующего дорожного полотна, включая водоотводящие перетоки под дорожным полотном

Ямочная подсыпка асфальтовой крошкой (асфальтогранулянт) или щебнем с чисткой, продувкой и проливкой битумной эмульсией основания существующего дорожного полотна.

Подготовка под засыпку асфальтовой крошки (асфальтогранулянта) с чисткой и проливкой битумной эмульсией поверхности основания существующей поверхности дорожного покрытия.

Засыпка подстилающих слоёв из асфальтовой крошки (асфальтогранулянта) с уклоном в сторону водоотводящей канавы (кювета) не менее 3 см на 4 м длины дорожного полотна и укатывание слоя катком

Проливка битумной эмульсией и окончательное асфальтирование горячим асфальтом из мелкозернистой смеси толщиной 5 см.

Благоустройство строительной территории (вывоз мусора, чистка и промывка водоотводящих перетоков, уборка мест складирования строительных материалов и проч.)

Раздел 2. Ямочный ремонт

Разломка и обрубка краев асфальтобетонного покрытия на поврежденных площадях.

Ямочная подсыпка асфальтовой крошкой (асфальтогранулянт) с чисткой, продувкой и проливкой битумной эмульсией основания существующего дорожного полотна.

Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной не менее 5 см

Уборка отходов.

Раздел 3. Ремонт покрытия из укатываемой асфальтовой крошки

Очистка основания и проливка битумной эмульсией

Укладка, разравнивание и укатка асфальтовой крошки толщиной средней толщиной не менее 5 см.

Проливка битумной эмульсией