

Очистка обочины и ремонт забора с Ворсино-Авиа

При асфальтировании ул.Центральной необходимо обеспечить отвод воды в дренажные канавы. Для того должны быть обустроены обочины с уклоном от дорожного полотна в сторону канав. Обочина со стороны СНТ «Ворсино-Авиа» заросла кустарником, его необходимо удалить, но этому мешает старый забор из ржавой сетки-рабицы. При обустройстве обочины сетку придётся снимать. У правления есть предложение в рамках работ по ремонту дороги и обустройства обочины заменить старую сетку-рабицу на забор из стальных прутков, как по границе с Глашино.

Ниже приводится смета на очистку обочины и ремонт забора по границе с Ворсино-Авиа

Размеры и описание	
Длина, м	210
Высота, м	2
К-во вертик. Прутков на 1 м	6
К-во горизон. Лагов	2
К-во столбов	45

№ п/п	Наименование	ед, изм.	К-во	цена	Стоимость
1	Материалы				
1.1	Пруток 12 мм	м	2520	70	176 400
1.2	Уголок 35х35х3 мм	м	420	160	67 200
1.3	Электроды свар. 3 мм	кг	10	1250	12 500
1.4	Краска по металлу	кг	20	950	19 000
	Всего материалы				275 100

Очистка обочины и ремонт забора с Ворсино-Авиа

2	Работы				
2.1	Демонтаж сетки	м	210	20	4 200
2.2	Вырубка кустарника (бензопила)	м	210	150	31 500
2.3	Сварка лагов за шов	шт	180	30	5 400
2.4	Сварка верт.прутков за шов	шт	2520	15	37 800
2.5	Доставка металла	шт	4	2000	8 000
2.6	Вывоз растительного мусора	шт	4	9500	38 000
	Всего работы				124 900
	Итого				400 000